

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: CINTA PREMIUM LUVITAPE 48X150

ANALISIS	ESPECIFICACION
PELICULA	POLIPROPILENO (BOPP.)
ADHESIVO	ACRILICO-RESPALDO 20/20
GROSOR TOTAL DE LA CINTA	CINTA 0.040 mm (1.6 MM)
ESPESOR DE PELICULA	0.020 mm (0.001 PULGADAS) +/- 0.002 mm
TENSION LONGITUDINAL	19 LIBRAS / PULGADAS +/- 3 lb./in.
TENSION TRANSVERSAL	32 LIBRAS-PULGADAS +/- 3 lb/in
ADHESION DE ACERO	40 Oz / PULGADA +/- 5%
ELONGACION	110 % AL ROMPIMIENTO
ANCHO	2" (48 mm)
METROS	150 mts +/- 0.5 mts
COLORES DISPONIBLES	Transparente canela
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacene en un lugar limpio y seco
TEMPERATURA	25° + - 2 ° C 55% DE HUMEDAD RELATIVA ES RECOMENDABLE
PERIODO DE VIDA	APROXIMADO A 1 AÑO

La información que aquí se describe representa los resultados basados en los análisis de laboratorio directo de Fabrica e internos, se proporcionan únicamente como una guía para el uso del material, pero no representa una especificación basado en resultados estadísticos, por lo que Empaques Tonalá® no se hace responsable del uso de la información aquí contenida.