

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: CINTA ESTÁNDAR LUVITAPE 48X150

| ANALISIS | ESPECIFICACION |
|-------------------------------|---|
| PELICULA | POLIPROPILENO (BOPP.) |
| ADHESIVO | ACRILICO-RESPALDO 20/15 |
| GROSOR TOTAL DE LA CINTA | CINTA 0.035 mm (1.6 MM) |
| ESPESOR DE PELICULA | 0.020 mm (0.001 PULGADAS) +/- 0.002 mm |
| TENSION LONGITUDINAL | 17 LIBRAS / PULGADAS +/- 3 lb./in. |
| TENSION TRANSVERSAL | 29 LIBRAS-PULGADAS +/- 3 lb/in |
| ADHESION DE ACERO | 37 Oz / PULGADA +/- 5% |
| ELONGACION | 99 % AL ROMPIMIENTO |
| ANCHO | 2" (48 mm) |
| METROS | 150 mts +/- 0.5 mts |
| COLORES DISPONIBLES | Transparente canela |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Almacene en un lugar limpio y seco |
| TEMPERATURA | 25° + - 2 ° C 55% DE HUMEDAD RELATIVA ES RECOMENDABLE |
| PERIODO DE VIDA | APROXIMADO A 1 AÑO |

La información que aquí se describe representa los resultados basados en los análisis de laboratorio directo de Fabrica e internos, se proporcionan únicamente como una guía para el uso del material, pero no representa una especificación basado en resultados estadísticos, por lo que Empaques Tonalá® no se hace responsable del uso de la información aquí contenida.