

FICHA TÉCNICA



PRODUCTO: CINTA DE EMPAQUE

DESCRIPCIÓN : CINTA FABRICADA CON UN RESPALDO DE POLIPROPILENO MUY RESISTENTE A LA TENSIÓN Y UN ADHESIVO DE ALTA FUERZA

PRESENTACIÓN : 36 PIEZAS POR CAJA

TIPO 179 48 MM X 150 M

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| RESPALDO | PELICULA DE POLIPROPILENO BIORENTADO |
| ADHESIVO | HOT- MELT |
| COLOR | TRANSPARENTE Y CANELA |

APLICACIONES TÍPICAS: Se utiliza para el cerrado de cajas de cartón , paquetes, bultos, cuñetes; atado de perfiles, rollos de manguera y muchas más aplicaciones en la industria ,en el hogar y en la oficina.

| | SISTEMA METRICO | SISTEMA INGLES | METODO DE ANALISIS |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ESPESOR | 0.041mm | 1.61 mils | IACA -147 |
| ADHESIÓN AL | 115gr/cm | 10.0 oz /in | ASTM D—3330/M |
| ADHESIÓN AL | 590 gr/cm | 53.0 oz/in | ASTM D— 3330/M |
| RESISTENCIA A LA | 3.9 kg/cm | 22.0 lb/in | ASTM—D 3759 |
| ELONGACIÓN | 155% | 155% | ASTM—D 3759 |

La información que aquí se describe representa los resultados basados en los análisis de laboratorio directo de Fabrica e internos, se proporcionan únicamente como una guía para el uso del material, pero no representa una especificación basado en resultados estadísticos, por lo que Empaques Tonalá® no se hace responsable del uso de la información aquí contenida.