

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: MAQUINA FLEJADORA AUTOMATICA CON ARCO TP6000

DESCRIPCIÓN: Flejadora Automática, con una velocidad de flejado de 27 flejes/ min., anchos de fleje de 1/2*, 3/8" y 5/8*, medidas del arco: 850mm ancho x 600mm altura.

Accionamiento

por medio de: pedal, botonera o micro en la mesa de flejado. Botonera para paro de emergencia.

Operación y mantenimiento simple.
Control de tensión exterior.

OPERACIONES

- Marco de acero SUS 304 (TP.6000S).
- Achura de correa: 8 mm - 15.5 mm..
- Espesor de la correa: 55 mm - .75 m.
- La tensión de la correa: 10 - 70 kg.
- Velocidad por minuto (60Hz): 27 correa.
- Peso neto: 220 kg.
- Requisitos eléctricos: 110V. 220V. 230V, 50/60Hz 1PH , 220V, 380V.



La información que aquí se describe representa los resultados basados en los análisis de laboratorio directo de Fabrica e internos, se proporcionan únicamente como una guía para el uso del material, pero no representa una especificación basado en resultados estadísticos, por lo que Empaques Tonalá® no se hace responsable del uso de la información aquí contenida.