

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PELICULA PARA MAQUINA 70X5000

PRODUCTO: POLYSTRETCH TIPO 402HP 5000 Ft

DESCRIPCION: HIGH PERFORMANCE

CLAVE: 45190704500K

PROCESO DE MANUFACTURA: CAST

USO: MAQUINA

CONCEPTOS	METODO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA	RESULTADO	UNIDAD
TIPO		MAQUINA		MAQUINA	
ANCHO	ASTM D 2103	19.0	+/- 0.250	0.19	PULG.
CLING		1 CARA			
FUERZA DESEMOBILIZADO	HIGH LITH	1.5 A 3.0		2.98	Kgf
CALIBRE	ASTM D 5947	70.0	+/- 10%	72.0	GAUGE
% STRECH A ROTURA	HIGH LITH	80	MIN.	148	%
TENCION A ROTURA (DM)	ASTM D 882	6500	MIN.	7071.43	PSI
TENCION A ROTURA (DT)	ASTM D 882	2500	MIN.	3228.89	PSI
ELONGACION% (DM)	ASTM D 882	320	MIN.	442.62	%
ELONGACION% (DT)	ASTM D 882	600	MIN.	636.04	%
COLOR		TRANSPARENTE		TRANSPARENTE	
PRESENTACION		SEPARADOR SUAJADO /ROLLO		SEPARADOR SUAJADO/ ROLLO	
DIAMETRO INTERNO DEL CENTRO		76	MIN	76.70	mm
LARGO TOTAL DEL CENTRO		46.35	+/- 2mm	46.4	cm
ROLLOS POR TARIMA				40	ROLLOS

La información que aquí se describe representa los resultados basados en los análisis de laboratorio directo de Fabrica e internos, se proporcionan únicamente como una guía para el uso del material, pero no representa una especificación basado en resultados estadísticos, por lo que Empaques Tonalá® no se hace responsable del uso de la información aquí contenida.