

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: SELLO PARA FLEJE DE PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN : GAVANIZADO , NO TOXICO

USO: FLEJE DE PLÁSTICO (SUPERFICIES PLANAS)



SELLO PARA FLEJE DE PLÁSTICO (CPG)

MEDIDA	CALIBRE	LARGO	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO APROX
3/8	26	1.000"	GALVANIZADO	MICROMETRO	1000 PZS	2.40 KGS +/- 10%
1/2	26	1.000"	GALVANIZADO	MICROMETRO	1000 PZS	2.60 KGS +/- 10%
5/8	26	1.000"	GALVANIZADO	MICROMETRO	1000 PZS	3.60 KGS +/- 10%

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EL TIPO DE GALVANIZADO PUEDE VARIAR (GALVANIZADO BRILLANTE, BRILLANTE FLOR, ELECTROLITICO)

TIEMPO DE VIDA INDEFINIDO

MANTENER EN LUGARES CERRADOS SIN HUMEDAD

GARANTIZADOS EN CALIBRE, DISEÑOS Y TAMAÑOS SIEMPRE QUE SE UTILICE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA

EL SELLO ES CUBIERTO CON UN CAPA DE SOLUBLE ANTIOXIDANTE

La información que aquí se describe representa los resultados basados en los análisis de laboratorio directo de Fabrica e internos, se proporcionan únicamente como una guía para el uso del material, pero no representa una especificación basado en resultados estadísticos, por lo que Empaques Tonalá® no se hace responsable del uso de la información aquí contenida.